

L-4533A・L-4533AWの仕様概要

型番	L-4533A・L-4533AW	
印刷方式	マイクロピエゾヘッド ラテラルスキャン方式	
インクタイプ	水性顔料インク	
1フレームサイズ (リピート長)	334mm×914mm (印刷余白: 奥5mm 手前5~10mm)	
有効印刷領域 (1リピート長)	315mm×914mm	
ペーパーハンドリング	Roll to Roll	
対応基材・素材	紙系	上質紙・キャスト紙・アート紙
	フィルム系	PET、PP、合成紙
基材厚	0.08~0.32mm (注1)	
ロール幅	最小80mm/最大334mm	
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)	本体	3,788mm×1,847mm×2,016mm (巻き取り機含まず)
	巻き取り機	1,310mm×900mm×1,000mm
質量 (注2)	本体	約1,550kg (巻き取り機含まず)
	巻き取り機	約180kg
最大装填ロールサイズ	100kg以内、かつ1,000m以内、 かつ直径600mm以内 (76mm/3インチ紙管)	
インターフェイス	ネットワーク接続 (Ethernet 1000 Base-T) (注3)	
電源仕様	3相 AC200V 30A (最大電流50A) (注4)	
消費電力	6kW	
動作環境	温度	18~28℃
	湿度	RH35~55% (非結露)
印刷推奨環境 (注5)	温度	20~26℃
	湿度	RH35~55% (非結露)
設置環境	温度	-10~40℃
	湿度	RH30~55% (非結露)
騒音	75dB以下	

- (注1) : セパレーター・糊を含んだ厚さの合計値。基材厚0.1mm以下はロール幅200mm以上をご使用ください。
- (注2) : 床耐荷重 : 400kg/m²以上。
- (注3) : SurePress使用ネットワーク環境でのインターネット接続が必須となります。
- (注4) : 電源投入時など瞬間的に50Aに達する場合がありますので本体のブレーカーは50A以上のものが必要になります。
- (注5) : 安定稼動のため、推奨環境でのご使用をおすすめします。