

仕様概要

機種名	SC-F2150	
標準価格(税別)	1,480,000円	
印字方式/解像度	PrecisionCoreインクジェット方式、 最大解像度：1440x1440 dpi	
ノズル配列	360ノズル x 10列 x 1ヘッド	
プリント速度(注1)	ホワイトインクモード(注5)	濃色ガーメントプリント時：約87秒、 淡色ガーメントプリント時：約27秒
	高速カラーモード	淡色ガーメントプリント時：約15秒
プラテン送り方式	ベルト搬送	
ガーメント (印刷媒体)	厚み	最大25.0mm
	重量	最大1.5 kg (プラテン耐荷重)
	素材(注2)	綿100%、混紡の場合綿50%以上
印刷可能範囲	プラテンLサイズ (406mm×508mm) プラテンMサイズ (356mm×406mm) プラテンSサイズ (254mm×305mm) プラテンXSサイズ (178mm×203mm) プラテン袖用 (101mm×101mm) プラテンボロ・ジッパー用 (356mm×406mm)	
外付けUSBメモリ(注3)	128GB以内、対応フォーマット形式：FAT32	
インターフェイス	USBインターフェイス×2 (Hi-Speed USB、PC接続用×1、USBメモリー用×1) 10BASE-T/100BASE-TX	
内蔵メモリー	512MB(Main)/128MB(Network)	
インク	UltraChrome DG インク：各色独立インクカートリッジ シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト、クリーニングカートリッジ <ホワイトインクモード時> シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、ホワイト2本、クリーニングカートリッジ <カラーインクモード時> シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック、クリーニングカートリッジ3本 <高速カラーモード時> シアン2本、マゼンタ2本、イエロー、ブラック、クリーニングカートリッジ	
環境条件	温度：10 ~ 35、湿度：20%~80% (非結露)	
電源電圧	AC 100V、50/60Hz	
定着条件(注4)	コンベアオープン	160、3.5~5分間
	ヒートプレス	170、45秒間 (A4サイズ)
洗濯堅牢度	米国AATCC2A洗濯堅牢度試験 4 - 5 級	
消費電力	最大消費電力：約55W、スリープモード時：約10W	

外形寸法 (W×D×H)	985mm×1425mm×490mm 985mm×1521mm×490mm (プラテンLサイズ使用時)
重量 (インクカートリッジ含まず)	約85kg (インクカートリッジ除く)
稼働音	動作時：約44dB(A)以下

(注1)<出力スピード測定環境> 出力画像サイズ：254×203mm 出力スピードはヘッドが動き始めインク吐出を開始してから、インク吐出が終了するまでの時間になります。プリントには別途、前処理、ガーメントのセット、データ処理、データ転送、後処理作業の時間がかかります。

(注2)出来上がりのイメージはガーメントにより異なります。また、表面が平滑でない生地にはプリントできません。

(注3)暗号化やセキュリティ機能に対応したUSBメモリには非対応です。メモリーカードリーダー/ライターを介した接続は動作非保証となります。

(注4)お使いになるヒートプレスによって最適条件は異なるため、必ず事前にインク定着結果を確認しながら温度と時間を決定してください。

(注5)導入時にホワイトインクモードを選択した場合、使用可能です。導入後のモードの変更はできません。

(注) 本体の他にヒートプレスなどが必要です。詳しくは販売特約店までお問い合わせください。

ソフトウェア推奨動作環境

製品名	Garment Creator	
対応OS	Windows® 7以降 OS (10.10以降)、macOS (10.12以降)	
推奨PC環境	CPU	Windows® : Intel® Core™ 2 Duo 2.0GHz以上 Windows® : マルチコアプロセッサを搭載したPC 1GHz以上 32/64bitプロセッサ OS、macOS : Intel® Core™2Duo以上、またはIntel® Xeon®
	メモリ	1GB以上の空き
	HDD	32GB以上の空き
対応画像フォーマット	JPEG、TIFF、PNG、BMP	

(注)Garment Creatorは同梱されておりません。

(注)本ソフトウェアをお使いいただくには、Adobe®AIR® 3ランタイムのインストールが必要です。Adobe社HPへアクセスし、事前にインストールを実施してください。